

## Załącznik nr 1.2 - Obliczenia kubaturowe - WARIANT REALIZACYJNY

"Wielowariantowy projekt koncepcyjny pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia"

**Akwen - Awanport gł. 16,0 m**

Nr przekroju	Odległość między przekrojami	istn. krawędź toru			
		Powierzchnia przekroju		Objętość robót czerpalnych	
		F dla głębokości 16,0 m	rezerwa bagrownicza 30 cm do głębokości 17,3 m	dla głębokości 16,0 m	dla rezerwy bagrowniczej
[-]	[m]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
z--z	25			1399,38	516,00
2.1--2.1	50	111,95	41,28	17471,75	3528,50
2.2--2.2	50	586,92	99,86	39774,50	6359,75
2.3--2.3	50	1004,06	154,53	55099,75	8490,25
2.4--2.4	50	1199,93	185,08	63522,75	9701,75
2.5--2.5	50	1340,98	202,99	66684,50	10181,50
2.6--2.6	50	1326,40	204,27	67440,00	10266,00
2.7--2.7	50	1371,20	206,37	69347,75	10367,75
2.8--2.8	50	1402,71	208,34	70687,50	10500,25
2.9--2.9	50	1424,79	211,67	63453,00	9301,25
2.10--2.10	50	1113,33	160,38	52160,50	7733,75
2.11--2.11	50	973,09	148,97	45329,00	6940,25
2.12--2.12	50	840,07	128,64	38706,50	5921,25
2.13--2.13	50	708,19	108,21	31896,75	4893,75
2.14--2.14	50	567,68	87,54	28723,00	4343,00
2.15--2.15	50	581,24	86,18	28381,00	4225,50
2.16--2.16	50	554,00	82,84	27094,50	4053,00
2.17--2.17	50	529,78	79,28	27589,00	3959,00
2.18--2.18	50	573,78	79,08	33764,50	4187,75
2.19--2.19	25	776,80	88,43	9710,00	1105,38
z--z					

SUMA:	838236	126576
RAZEM:	964811	