

.....dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy TZ2-ASz-381/2-53-3/19

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
(przedmiot zamówienia)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość brutto ogółem (suma wszystkich poz. z kolumny 6): zł

w tym podatek VAT: w wysokości (%),..... zł

słownie brutto: zł

Lp.	Dokładna nazwa materiału	jm.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość Brutto
1	2	3	4	5	6
1	Pistolet smarowy elektryczny MECANIT 14,4 V z zaworem dozującym . <ul style="list-style-type: none">elektroniczna praska smarowniczazasilacz 14, 4 V 1500 mAh (czas ładowania 1 godz).ładowarka z elektroniczną ochroną przed przeciążeniem.przewód elastyczny 750 mm z końcówką hydrauliczną 4-szczękową	szt.	3		
2	Wiertarko-wkrętarka Bosch GSR 180-LI Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none">Typ zasilania: akumulatoroweNapięcie akumulatora: 18 VAkumulator w komplecie: takIlość akumulatorów: 2Pojemność akumulatora: 1,5 AhTyp akumulatora: Li-IonUdar: nieIlość biegów: 2Miękki moment obrotowy: 21 NmTwardy moment obrotowy: 54 NmPrędkość obrotowa: 1700 rpmSilnik bezszczotkowy: nieWymienna głowica: nie Wyposażenie podstawowe: <ul style="list-style-type: none">2 akumulatory 18V 1,5AhŁadowarka AL1814 CVWalizka transportowa	szt.	4		

3	<p>Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Makita DDF482RFJ</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie: akumulatorowe • Napięcie akumulatora: 18V • Pojemność akumulatora: 3,0Ah • Typ ogniwi: Li-Ion • Twardy moment obrotowy: 62Nm • Miękki moment obrotowy: 36Nm • Prędkość obrotowa (1. bieg): 0-600obr./min • Prędkość obrotowa (2. bieg): 0-1900obr./min • Max. średnica wiercenia w stali: 13mm • Max. średnica wiercenia w drewnie: 38mm • Zakres mocowania: 1,5-13mm • Długość całkowita: 185mm <p>Wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 akumulatory BL1830B (18V 3,0Ah) • Ładowarka DC18RC • Uchwyt do mocowania na pasku • Końcówka wkrętakowa nr 2 • Walizka systemowa MAKPAC 2 • Wkład do walizki MAKPAC 	szt.	3		
4	<p>Szlifierka taśmowa MAKITA 9920</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: elektryczne • Moc: 1010 W • Maks. prędkość taśmy: 440 m/min • Regulacja obrotów: tak • Długość taśmy: 610 mm • Szerokość taśmy: 76 mm • Walizka transportowa: nie <p>Wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Worek na pył • 1 Taśma ścierna • Zamontowana płyta grafitowa • Zamontowana płyta korkowa 	szt.	1		
5	<p>Szlifierka kątowna MAKITA DGA514RTJU akumulatorowa</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: akumulatorowe • Średnica tarczy: 125 mm • Napięcie akumulatora: 18 V • Akumulator w komplecie: tak • Ilość akumulatorów: 2 szt. • Pojemność akumulatora: 5,0 Ah • Typ akumulatora: Li-Ion • Regulacja obrotów: tak • Max prędkość obrotowa: 8000 rpm • Min. prędkość obrotowa: 3500 rpm • Silnik bezszczotkowy: tak • Łagodny rozruch: tak • Tłumienie drgań: tak • Beznarzędziowa wymiana tarczy: nie <p>Wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 akumulatory BL1850B (18V/5,0Ah) • Ładowarka DC18RC • Osłona tarczy szlifierskiej 125mm • Uchwyt boczny • Moduł AWS • Kołnierz mocujący • Nakrętka kołnierza 	szt.	1		

	<ul style="list-style-type: none"> • Klucz do nakrętki kontrującej • Walizka systemowa Makpac typ 3 • Wkład do walizki Makpac • Tarcza do szlifowania zgrubnego 				
6	<p>Młotowiertarka udarowo-obrotowa Bosch GBH2-26 DRE</p> <p><i>Dane techniczne:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: elektryczne • Moc: 800 W • Energia udaru: 2,7 J • Maks. liczba udarów: 4000 min-1 • Prędkość obrotowa: 900 rpm • Typ mocowania: SDS Plus • Możliwość kucia: tak • Maks. śr. wier. w betonie: 30 mm • Maks. śr. wiercenia koronką: 68 mm • Silnik bezszczotkowy: nie • Dodatkowy uchwyt wiertarski: nie • System tłumienia drgań: tak <p><i>Wyposażenie podstawowe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Walizka narzędziowa • Rękojeść dodatkowa • Ogranicznik głębokości 	szt.	1		
7	<p>Narzędzie wielofunkcyjne Black&Decker MT300KA</p> <p><i>Dane techniczne:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: elektryczne • Przeznaczenie: cięcie / skrobanie / szlifowanie • Prędkość obrotowa: 10000 / 20000 rpm • Regulacja obrotów: tak <p><i>Wyposażenie podstawowe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Podkładka szlifująca ze zintegrowanym odciąganiem pyłu • Ostrze do precyzyjnego cięcia wgłębnego • Ostrze segmentowe • Ostrze skrobakowe • Ostrze skrobakowe elastyczne • 6 x papier ścierny P60, P80, P120 • Adapter narzędziowy do mocowania akcesoriów • Walizka 	szt.	1		
8	<p>Szlifierka kątowna MAKITA 9565PZ</p> <p><i>Dane techniczne:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: elektryczne • Średnica tarczy: 125 mm • Moc: 1100 W • Regulacja obrotów: nie • Max prędkość obrotowa: 12000 rpm • Łagodny rozruch: tak • Tłumienie drgań: tak • Beznarzędziowa wymiana tarczy: nie • Walizka transportowa: nie 	szt.	1		
9	<p>Nożyce do blachy MAKITA JS1602</p> <p><i>Dane techniczne:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: elektryczne • Cięcie blachy falistej: nie • Moc: 380 W • Ilość skoków: 4000 min-1 • Max grubość cięcia w aluminium: 2,5 mm • Walizka transportowa: nie 	szt.	1		
10	<p>Klucz udarowy Makita TW0350</p> <p><i>Dane techniczne:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt roboczy: 1/2 in 	szt.	1		

	<ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: elektryczne • Moc: 400 W • Maks. moment obrotowy: 350 Nm • Prędkość obrotowa: 2000 rpm • Częstotliwość udarów: 2000 1/min <p>Wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Walizka • Klucz nasadowy SW 24 				
11	<p>Wiertarka Makita DP2010</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc: 370 W • Prędkość obrotowa: 4200 rpm • Regulacja obrotów pokrętkiem: tak • Udar: nie • Typ uchwytu: zębaty • Silnik bezszczotkowy: nie <p>Wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogranicznik głębokości • Uchwyt wiertarski na klucz (zamontowany) • Kluczyk do uchwytu wiertarskiego 	szt.	1		
12	<p>Wiertarka udarowa Makita HP1641K</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: elektryczne • Moc: 680 W • Prędkość obrotowa: 2800 rpm • Regulacja obrotów pokrętkiem: nie • Ilość biegów: 1 • Udar: tak • Typ uchwytu: samozaciskowy • Max śred. mocowania wiertła: 13 mm • Silnik bezszczotkowy: nie <p>Wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt boczny • Uchwyt narzędziowy samozaciskowy • Walizka 	szt.	1		
13	<p>Zestaw Makita DLX2284J1 Combo wiertarko-wkrętarka DDF485Z + szlifierka kąтова DGA504, 18V Li-ion 3x3,0Ah</p> <p>Dane techniczne wiertarko-wkrętarki makita DDF485</p> <ul style="list-style-type: none"> • napięcie zasilania: 18 V • typ akumulatorów: Li-ion • prędkość obrotowa na biegu jałowym 1 bieg: 0 - 500 obr./min • prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 bieg: 0 - 1900 obr./min • maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm • maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38 mm • maksymalny moment obrotowy miękki / twardy: 27 / 50 Nm • uchwyt narzędzia: szybko mocujący uchwyt wiertarski 1,5 - 13 mm <p>Dane techniczne szlifierki kątovej makita DGA504</p> <ul style="list-style-type: none"> • napięcie zasilania: 18 V • typ akumulatorów: Li-ion • prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8500 obr./min • średnica tarczy: 125 mm <p>Wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wiertarko-wkrętarka DDF485 • szlifierka kątovej 125mm DGA504 • 3 akumulatory 3,0Ah BL1830B • ładowarka DC18RC • walizka systemowa 	szt.	2		
X	X	RAZEM			

- **Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**

1. Termin wykonania zamówienia (jedna dostawa): **do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.**
2. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były **fabrycznie nowe**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
4. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 24 miesiące.

Ponadto:

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy