

.....,dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy **TZ2.374.2.2.155.2020.AS**

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy **minikoparki gąsienicowej z przyczepką do transportu.**
(przedmiot zamówienia)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:

OSOBA DO KONTAKTU (imię nazwisko, nr tel., e-mail).....
.....
.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto ogółem (podsumowanie kolumny 5): zł

w tym podatek VAT: w wysokości (23 %), zł

słownie brutto:

w tym:

- a) Dostawa minikoparki gąsienicowej za łączną cenę brutto:
- b) Dostawa przyczepki do transportu minikoparki. za cenę brutto:

2. Termin wykonania zamówienia: **do 28 grudnia 2020r.**

3. Warunki i miejsce dostawy:

Wydział Transportu i Zaopatrzenia, ul. Węglowa 18a, 81 – 338 Gdynia , dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

Dostarczenie zestawu na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był **fabrycznie nowy (2020 rok produkcji).**

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).

5. Wymagana gwarancja na ww. towar:

- minikoparka minimum 36 miesięcy lub 2000mth, od daty odbioru przez Zamawiającego;
- przyczepka minimum 12 miesięcy, od daty odbioru przez Zamawiającego

6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny minikoparki dostępny na terenie województwa pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych.



7. Akceptuję bez zastrzeżeń *projekt umowy* przedstawiony w załączniku nr 1

8. Oferowany towar (nazwa i typ):

- minikoparka gąsienicowa.....
- przyczepka.....

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jm.	ilość	Cena brutto
1	2	3	4	5
1	<p>Dostawa fabrycznie nowej minikoparki gaśnicowej</p> <p>Parametry techniczne i wyposażenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masa robocza maks. 1900kg 2) Wysokość maks.2300mm 3) Silnik na olej napędowy o mocy min.9,5kW 4) Maksymalny moment obrotowy silnika min.45Nm 5) Prędkość jazdy min.4km/h 6) Obrót wysięgnika w prawo min. 60^o 7) Obrót wysięgnika w lewo min. 80^o 8) Zbiornik paliwa min. 19litrów 9) Dach ochronny spełniający wymagania norm TOPS/ROPS/FOPS 10) Poziom hałasu LpA (UE 2006/42/WE) maks. 80dB 11) Uchylna pokrywa boczna i tylna ułatwiająca dostęp do silnika 12) Lemiesz spycharki o długości min. 980mm z dwoma przedłużeniami 13) Blokada konsoli sterowania 14) Klakson 15) Zwijany pas bezpieczeństwa 16) Napęd jazdy co najmniej dwubiegowy 17) Dwukierunkowa linia hydrauliczna 18) Typ pompy: podwójna pompa tłokowa z pompą zębatą 19) Wydajność pompy hydraulicznej min. 40l/min 20) Ciśnienie w układzie hydraulicznym min. 180bar 21) Przepływ hydrauliki dodatkowej min. 30l/min 22) Blokada hydrauliczna oraz dźwigni sterowania jazdą 23) Wyłącznik akumulatora 24) Oświetlenie robocze 25) Podwozie wsuwane hydraulicznie 26) Gaśnice gumowe o szerokości min. 230mm 27) Prześwit podwozia min 400mm 28) Silnik z układem automatycznego wyłączania 29) Radiodtwarzacz 30) Łyżka skarpowa hydrauliczna o szerokości min. 100 cm 31) Szybkozłącze mechaniczne typu Lehnhof 32) Wydłużany lemiesz 33) Wydłużane ramię kopiące 34) Maksymalna głębokość kopania (krótkie ramię/długie ramię) min.2350/2550mm 35) Maksymalny zasięg na poziomie gruntu (krótkie ramię/długie ramię) min.4000/4200mm 36) Maksymalna wysokość wyładunku (krótkie ramię/długie ramię) min.2550/2650mm 37) Siła kopania (łyżka) min. 20000N 38) Siła uciągu min. 19000N 39) Osprzęt: <ul style="list-style-type: none"> - dedykowana wiertnica hydrauliczna ze świdrem o średnicy 250mm; - 2 łyżki kopiące o szerokościach: 25cm oraz 50 cm. 	szt.	1

2	<p>Przyczepa do transportu sprzętu budowlanego przystosowana do przewozu minikoparki z pakietem zapewniającym poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.</p> <p>Parametry techniczne i wyposażenie przyczepy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dopuszczalna masa całkowita do 2700kg 2) Masa przyczepy maks. 650kg 3) Ładowność min. 2000kg 4) Dyszel typu V z zaczepem kulowym 5) Dwie osie hamowane 6) Rama stalowa cynkowana ogniowo 7) Wzmocnione błotniki 8) Najazdy z podporami 9) Tablica rejestracyjna wbudowana w ramę przyczepy 10) Uchwyt koła zapasowego 11) Perforowane boki przyczepy do mocowania ładunku 12) Na podłodze sklejka antypoślizgowa, wodoodporna o grubości min. 15 mm 13) Wymiary ładunkowe dł/szer min. 2900 / 1500 mm <p>Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi wszystkich elementów zestawu w języku polskim oraz świadectwo homologacji niezbędne do zarejestrowania przyczepy.</p> <p>Dostarczenie towaru na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.</p>	szt.	1	
Cena ogółem brutto:				

Oferowana minikoparka oraz przyczepka muszą pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producentów na terenie Polski. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu towaru na wskazane miejsce dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi oraz zasad bezpiecznego użytkowania maszyny. Ponadto towar musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy