

.....,dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy **T22.374.123.3.2024.CP**

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 130 000 zł)

na wykonanie **dostawy narzędzi pneumatycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.**

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:
OSOBA DO KONTAKTU.....

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: zł
podatek VAT: w wysokości (%),..... zł
cena brutto ogółem : zł
słownie brutto: zł

Lp.	Dokładna nazwa urządzenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto (w zł.)	Wartość brutto (w zł.)
1	2	3	4	6	7
1	Pneumatyczna szlifierka kątowa: <u>Producent: Nitto Kohki model: MYG-50</u> Dane techniczne: - obroty: 11000 obr./mn. - średnica zewnętrzna tarczy szlifierskiej z wgłębionym środkiem: 125 mm(5") - średnica otworu w tarczy szlifierskiej z zagłębieniem: 22,2 mm (7/8") - waga: 2,5 kg - zużycie powietrza: 700 l/min. - wymiary (dł. x wys.): 270 mm x 101 mm	szt.	1		

	- ciśnienie powietrza : 6 bar - poziom hałasu: 92 dB - poziom wibracji: 4,5 m/s² - przyłącze powietrza: 3/8" Dodatkowo zestaw zawiera: - uchwyt antywibracyjny - imbus 4 mm - imbus 6 mm - tuleja 3/8 x NPT 3/8 Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok.				
2	Pneumatyczny młotek igłowy: <u>Producent: FUJI model: FNS-2P-1F</u> Dane techniczna: - ciśnienie pracy: 6.3 bar - częstotliwość: 8.000/ min. - poziom hałasu: 89 dB - zużycie powietrza: 180 l/min - masa: 1,9 kg - ilość igieł roboczych (2 mm): 37 - ilość igieł roboczych (3 mm): 19 - skok igieł: 7 mm Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok.	szt.	1		
3	Pneumatyczny klucz udarowy: <u>Producent: ATMO model: AT-200</u> Dane techniczne: - ciśnienie pracy: 6,3 bara - gwint wej. zasilania: ¼" - poziom hałasu: 91,2 dB - zużycie powietrza: 127l/min. - max. moc: 1130 Nm - rozmiar wrzeciona: ½" - waga: 2,3 kg - funkcja Light Power 110 Nm - czterostopniowa regulacja przepływu powietrza - stalowy cylinder Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok.	szt.	1		
4	Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania z dyszą: <u>Producent: ANI model: RB-1000</u> - długość dyszy – 1 m Do urządzenia należy dołączyć kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok.	szt.	1		
5	Pneumatyczna wiertarka:	szt.	1		

	Producent: FUJI model: FRD-16Z-1C Dane techniczne: - prędkość obrotowa: 800 obr/min. - max. średnica wierconego otworu: 16 mm. - moc: 600W - rozmiar uchwytu: 16 mm - moment max.: 34,3 Nm - średnie zużycie powietrza: 20l/s - długość: 364 mm - średnica wewnętrzna przewodu: 12,7 mm - waga: 3,7 kg - gwint na złączu doprowadzenia powietrza: ½" - gwint wrzeciona: 5/8-16UNF Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok.				
6	Pneumatyczna wiertarka: <u>Producent: KUANI model: KI-5406</u> Dane techniczne: - uchwyt wiertarski: 13 mm - gwint wej. zasilania: ¼" - poziom wibracji: 1,45m/s² - poziom hałasu: 95 dB - zużycie powietrza: 113 l/min - prędkość obrotowa: 500 obr/min - masa – 1,95 kg - moc: 750W - obroty; lewo-prawo Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok	szt.	1		
7	Zestaw nasadek udarowych ½": <u>Producent: FORSAGE kod prod.: 54902</u> Dane techniczne: - mocowanie: ½" - typ: 6-kątny - waga z opakowaniem: 5 kg - walizka Zestaw składa się: - nasadka 6- kątna – 10 mm - nasadka 6- kątna – 12 mm - nasadka 6- kątna – 13 mm - nasadka 6- kątna – 14 mm - nasadka 6- kątna – 15 mm - nasadka 6- kątna – 16 mm - nasadka 6- kątna – 17 mm - nasadka 6- kątna – 19 mm - nasadka 6- kątna – 21 mm - nasadka 6- kątna – 22 mm - nasadka 6- kątna – 24 mm - nasadka 6- kątna – 27 mm	szt.	1		

	- nasadka 6- kątna – 30 mm - nasadka 6- kątna – 32 mm - nasadka 12- kątna – 36 mm - przedłużka 75 mm Do zestawu należy dołączyć kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok				
8	Pneumatyczny młot: <u>Producent: ATLAS COPCO model: TEX 05 PE</u> Dane techniczne: - waga: 6,5 kg - długość: 450 mm - zapotrzebowanie powietrza: 10 l/s - częstotliwość uderzenia: 2640 uderzeń/1 min. - typ uchwytu: nakręcany kołpak - rozmiar uchwytu sześciokątnego: 19x50 mm. - uchwyt w kształcie litery D - system tłumienia wibracji HAPS - poduszka powietrzna redukująca wibracje - system SOFSTART™ ułatwiający uruchamianie - blokada narzędzi w postaci dźwigni Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok	szt.	1		
9	Szybkozłacz kłowe do młota TEX 05 PE: - producent: Atlas Copco - śr. gwintu wewnętrznego ½" - nr kat. 9000030500	szt.	1		
10	Grot szpicak: - rozmiar uchwytu: 19 x 50 mm - długość całkowita: 240 mm	szt.	1		
11	Grot przecinak do betonu: - rozmiar uchwytu: 19 x 50 mm - długość całkowita: 240 mm	szt.	1		
12	Grot przecinak szeroki: - rozmiar uchwytu: 19 x 50 mm - szerokość robocza: 60 mm - długość całkowita: 190 mm	szt.	1		
13	Wąż lekki do sprężonego powietrza X-Lite ¾": - obustronnie zakuty ze złączkami - dł. 20 m - ciśnienie – 20 bar - kolor: żółty - powłoka: prążkowana, wysoka odporność na ścieranie - wytrzymałość w temp: od - 30°C do +100°C	szt.	2		
14	Pneumatyczny przewód spiralny PU 14x10 mm: - śr. zewnętrzna: 14 mm - śr. wewnętrzna: 10 mm - długość całkowita: 10 m - ciśnienie robocze 6,9 bar - ciśnienie rozrywające: 20 bar	szt.	2		

	- zakończenie: szybkozłącza + wtyk DN7,8 - wykonany z miękkiego, odpornego na ścieranie i zaginanie poliuretanu z prostymi odcinkami końcowymi				
15	Szybkozłączka DN10 z gwintem zewnętrznym $\frac{3}{4}$" : - materiał obudowy: mosiądz niklowany - materiał tulei: stal - uszczelnienie: NBR - standard: DN10 - materiał mechanizmu: stal nierdzewna - temp. pracy: od – 20°C do + 100°C - przepływ: 2600 l/min - rozmiar gwintu: $\frac{3}{4}$ "	szt.	2		
16	Pneumatyczny młot: <u>Producent: ATLAS COPCO model: TEX 230 PE</u> Dane techniczne: - waga: 27 kg - długość: 670 mm - zapotrzebowanie powietrza: 30 l/s - częstotliwość uderu: 1320 uderzeń/1 min. - typ uchwytu: zatrask - rozmiar uchwytu sześciokątnego: 32x160 mm. - system tłumienia wibracji HAPS - system SOFSTART™ ułatwiający uruchamianie - ograniczona emisja hałasu - monolityczna obudowa - wbudowana smarownica Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok	szt.	1		
17	Szybkozłącze kłowe do TEX 230 PE: - producent: Atlas Copco - śr. gwintu wewnętrznego: $\frac{3}{4}$ " - nr kat. 9000030600	szt.	1		
18	Grot szpicak: - rozmiar uchwytu: 32 x 160 mm - długość całkowita: 380 mm	szt.	1		
19	Grot przecinak do betonu: - rozmiar uchwytu: 32 x 160 mm - szerokość robocza: 35 mm - długość całkowita: 380 mm	szt.	1		
20	Grot przecinak do asfaltu: - rozmiar uchwytu: 32 x 160 mm - szerokość robocza: 115 mm - długość całkowita: 300 mm	szt.	1		
21	Pneumatyczny smarownica: <u>Producent: ATLAS COPCO model: CLG 10</u> Dane techniczne: - średnica złącza: 25 mm - przepływ powietrza: 8-15 l/s	szt.	1		

	- pojemność; 1,3 l - rodzaje oleju: syntetyczne i mineralne Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok				
22	Pneumatyczny pistolet do piaskowania: <u>Producent: EWO</u> - hartowana dysza 4 mm z doprowadzeniem ścierniwa przez wąż ssący (1,60 m) z pojemników - ciśnienie robocze: od 4 do 7 barów - zużycie powietrza przy ciśnieniu 6 barów: 250 l/min. - wysokość ssania przy ciśnieniu 5 barów: 2 m W zestawie: - wąż 1,60 m - przyłącze o śr. 7,2 mm - dysza EWO Do produktu należy dołączyć kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok	szt.	1		
23	Zestaw do piaskowania <u>Producent: GECO nr kat. G02023</u> - maska ochronna + kask - kask odczepiany od maski - wizjer z szybką i siatką - lekki i trwały kask z regulacją obwodu głowy Gwarancja – 1 rok	szt.	1		
24	Pneumatyczny młotek igłowy: <u>Producent: YATO model: YT-09910</u> Dane techniczne: - rodzaj złączki: ¼" - śr. wew. Doprowadzającego powietrze: 3/8" - częstotliwość uderzeń: 4500 uderzeń/ 1 min. - ilość igieł: 19 sztuk - śr. igły: 3 mm. - śr. Uchwytu narzędziowego: 10 mm - max. ciśnienie pracy: 0,63 MPa - wymagany przepływ powietrza przy max. ciśnieniu pracy: 113l/1 min. - waga: 1,02 kg Zawartość zestawu: młotek pneumatyczny, złącze do węża, przystawka igłowa Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 1 rok	szt.	1		
25	X	X	X	RAZEM	

Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy oraz rozładunku.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Termin wykonania zamówienia **do 3 tygodni** licząc od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga aby dostarczone narzędzia były nowe i wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
3. **Ponadto:** narzędzia muszą być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu i składowania oraz muszą być zgodne ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której całość lub część narzędzi jest niezgodna z umową zostanie uregulowana w terminie **do 30 dni** po otrzymaniu urządzeń właściwych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy