



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



załącznik nr 4a
do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych finansowanych ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej
wartości do 130 000 złotych

.....,dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy : **TZ1.374.45.2024.AS**

FORMULARZ OFERTY
(dla zamówień publicznych
o wartości powyżej 50 000 zł a poniżej 130 000 złotych)

na wykonanie dostawy **minikoparki gąsienicowej wraz z osprzętem w ramach projektu „Zabezpieczenie
brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej”.**

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:

ADRES:

NIP:

OSOBA DO KONTAKTU (imię nazwisko, nr tel., e-mail).....

.....

.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto ogółem :..... zł

w tym podatek VAT: w wysokości (23 %),..... zł

słownie brutto:

2. Termin wykonania zamówienia: **do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.**
3. Warunki i miejsce dostawy:
Urząd Morski w Gdyni, ul. Węglowa 18a , 81 – 341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
4. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był **fabrycznie nowy (2024 rok produkcji)**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
5. Wymagana gwarancja na ww. towar:
 - minikoparka minimum 36 miesięcy lub 2000mth, od daty odbioru przez Zamawiającego;
 - przyczepka minimum 12 miesięcy, od daty odbioru przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie województwa pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych.
7. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 1
8. Oferowany towar (nazwa i typ):
 Minikoparka gąsienicowa.....,
 Przyczepa.....

Specyfikacja elementów zestawu musi być zgodna z poniższą tabelą:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jm.	ilość	Cena ogółem brutto
1	2	3	4	5
1	A. Minikoparki gąsienicowa. Parametry techniczne i wyposażenie: 1) Masa robocza maszyny z kabiną i łyżką maks. 1950kg 2) Wysokość maszyny maks.2300mm 3) Silnik spalinowy o mocy min. 11kW (Stage V) 4) Paliwo: olej napędowy 5) Maksymalny moment obrotowy silnika min.50Nm 6) Prędkość jazdy min.4km/h 7) Obrót wysięgnika w prawo min. 60° 8) Obrót wysięgnika w lewo min. 80° 9) Zbiornik paliwa min. 19litrów 10) Kabina zamknięta, ogrzewana 11) Dach ochronny spełniający wymagania norm TOPS/ROPS/FOPS 12) Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE) maks. 80dB 13) Uchylna pokrywa boczna i tylna ułatwiająca dostęp do silnika 14) Lemiesz spycharki o długości min. 980mm z dwoma przedłużeniami 15) Blokady konsoli sterowania 16) Klakson 17) Zwijany pas bezpieczeństwa 18) Wyświetlacz z licznikiem godzin pracy 19) Napęd jazdy co najmniej dwubiegowy	szt.	1	

	20) Dwukierunkowa linia hydrauliczna 21) Typ pompy: podwójna pompa tłokowa z pompą zębatą 22) Wydajność całkowita pompy hydraulicznej min. 40l/min 23) Blokada hydrauliczna oraz dźwigni sterowania jazdą 24) Wyłącznik akumulatora 25) Oświetlenie robocze 26) Światło robocze na wysięgniku 27) Podwozie wsuwane hydraulicznie 28) Gąsienice gumowe o szerokości min. 230mm 29) Prześwit nadwozia na linii podłoża min. 400mm 30) Radioodtwarzacz 31) Łyżka skarpowa hydrauliczna o szerokości min. 100 cm 32) Szybkozłącze mechaniczne 33) Wydłużany lemiesz 34) Wydłużane ramię kopiące 35) Maksymalna głębokość kopania (krótkie ramie/długie ramie) min.2350/2550mm 36) Maksymalny zasięg na poziomie podłoża (krótkie ramie/długie ramie) min.4000/4200mm 37) Maksymalna wysokość wyładunku (krótkie ramie/długie ramie) min.2550/2650mm 38) Siła kopania (łyżka) min. 20000N 39) Siła uciągu min. 19000N 40) Osprzęt: - 2 łyżki kopiące o szerokościach: 25cm oraz 50 cm. B. Przyczepa do transportu sprzętu budowlanego przystosowana do przewozu minikoparki z pakietem wyposażenia zapewniającym poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Parametry techniczne i wyposażenie przyczepy: 1) Dopuszczalna masa całkowita do 2700kg 2) Ładowność min. 2000kg 3) Przyczepa dwuosiowa /obydwie osie hamowane 4) Dyszel typu V z zaczepem kulowym i urządzeniem najazdowym/hamującym 5) Rama stalowa cynkowana ogniowo 6) Koło zapasowe wraz z uchwytem 7) Rampa najazdowa 8) Koło podporowe 9) Kliny pod koła 10) Na podłodze skrzyni sklejka antypoślizgowa, wodoodporna o grubości min. 15 mm			
--	--	--	--	--

11)	Wymiary wewnętrzne dł/szer min. 2600 mm/ 1200 mm			
12)	Wysokość burt min. 250mm			
Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi wszystkich elementów zestawu w języku polskim oraz świadectwo homologacji niezbędne do zarejestrowania przyczepy. Dostarczenie towaru na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.				

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu towaru na wskazane miejsce dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi minikoparki i przyczepy oraz zasad ich bezpiecznego użytkowania. Ponadto towar musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy