



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



załącznik nr 4a
do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych finansowanych ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej
wartości do 130 000 złotych

.....,dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy : **TZ1.374.45.2024.AS**

FORMULARZ OFERTY
(dla zamówień publicznych
o wartości powyżej 50 000 zł a poniżej 130 000 złotych)

na wykonanie dostawy **minikoparki gąsienicowej wraz z osprzętem w ramach projektu „Zabezpieczenie
brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej”.**

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:

OSOBA DO KONTAKTU (imię nazwisko, nr tel., e-mail).....

.....
.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto ogółem :..... zł

w tym podatek VAT: w wysokości (23 %),..... zł

słownie brutto:

2. Termin wykonania zamówienia: **do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.**
3. Warunki i miejsce dostawy:
Urząd Morski w Gdyni, ul. Węglowa 18a , 81 – 341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
4. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był **fabrycznie nowy (2024 rok produkcji)**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
5. Wymagana gwarancja na ww. towar:
 - minikoparka minimum 36 miesięcy lub 2000mth, od daty odbioru przez Zamawiającego;
 - przyczepka minimum 12 miesięcy, od daty odbioru przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie województwa pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych.
7. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 1
8. Oferowany towar (nazwa i typ):
 Minikoparka gąsienicowa.....,
 Przyczepa.....

Specyfikacja elementów zestawu musi być zgodna z poniższą tabelą:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jm.	ilość	Cena ogółem brutto
1	2	3	4	5
1	A. Minikoparki gąsienicowa. Parametry techniczne i wyposażenie: 1) Masa robocza maszyny z kabiną i łyżką maks. 1950kg 2) Wysokość maszyny maks.2420mm 3) Silnik spalinowy o mocy min. 11kW (Stage V) 4) Paliwo: olej napędowy 5) Maksymalny moment obrotowy silnika min.50Nm 6) Prędkość jazdy min. 3,8km/h 7) Obrót wysięgnika w prawo min. 60° 8) Obrót wysięgnika w lewo min. 80° 9) Zbiornik paliwa min. 19litrów 10) Kabina zamknięta, ogrzewana 11) Dach ochronny spełniający wymagania norm TOPS/ROPS/FOPS 12) Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE) maks. 80dB 13) Uchylna pokrywa boczna i tylna ułatwiająca dostęp do silnika lub dostęp za pośrednictwem jednej pokrywy silnika. 14) Lemiesz spycharki o długości min. 980mm z dwoma przedłużeniami 15) Blokada konsoli sterowania 16) Klakson 17) Zwijany pas bezpieczeństwa 18) Wyświetlacz z licznikiem godzin pracy	szt.	1	

	19) Napęd jazdy co najmniej dwubiegowy 20) Dwukierunkowa linia hydrauliczna 21) Typ pompy: podwójna pompa tłokowa z pompą zębatą lub osiowa pompa tłokowa 22) Wydajność całkowita pompy hydraulicznej min. 40l/min 23) Blokada hydrauliczna oraz dźwigni sterowania jazdą 24) Wyłącznik akumulatora 25) Oświetlenie robocze 26) Światło robocze na wysięgniku 27) Podwozie wsuwane hydraulicznie 28) Gąsienice gumowe o szerokości min. 230mm 29) Prześwit nadwozia na linii podłoża min. 400mm 30) Radioodtwarzacz 31) Łyżka skarpowa hydrauliczna o szerokości min. 100 cm 32) Szybkozłacz mechaniczne 33) Wydłużany lemiesz 34) Wydłużane ramię kopiące lub maszyna bez wydłużanego ramienia kopiącego 35) Maksymalna głębokość kopania min.2350mm 36) Maksymalny zasięg na poziomie podłoża min.4000mm 37) Maksymalna wysokość wyładunku min.2550mm 38) Siła kopania (łyżka) min. 20000N 39) Siła uciągu min. 19000N 40) Osprzęt: - 2 łyżki kopiące o szerokościach: 25cm oraz 50 cm. B. Przyczepa do transportu sprzętu budowlanego przystosowana do przewozu minikoparki z pakietem wyposażenia zapewniającym poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Parametry techniczne i wyposażenie przyczepy: 1) Dopuszczalna masa całkowita do 2700kg 2) Ładowność min. 2000kg 3) Przyczepa dwuosiowa /obydwie osie hamowane 4) Dyszel typu V z zaczepem kulowym i urządzeniem najazdowym/hamującym 5) Rama stalowa cynkowana ogniowo 6) Koło zapasowe wraz z uchwytem 7) Rampa najazdowa 8) Koło podporowe 9) Kliny pod koła 10) Na podłodze skrzyni sklejka antypoślizgowa, wodoodporna o grubości min. 15 mm			
--	--	--	--	--

11)	Wymiary wewnętrzne dł/szer min. 2600 mm/ 1200 mm			
12)	Wysokość burt min. 250mm			
Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi wszystkich elementów zestawu w języku polskim oraz świadectwo homologacji niezbędne do zarejestrowania przyczepy. Dostarczenie towaru na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.				

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu towaru na wskazane miejsce dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi minikoparki i przyczepy oraz zasad ich bezpiecznego użytkowania. Ponadto towar musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy