

.....,dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy **T22.374.220.4.2024.CP**

FORMULARZ OFERTY – ZADANIE nr 2

(zamówienie o wartości do 130 000 zł)

na wykonanie **dostawy urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.**

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:
OSOBA DO KONTAKTU.....

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: zł
podatek VAT: w wysokości (%),..... zł
cena brutto ogółem : zł
słownie brutto: zł

Lp.	Dokładna nazwa urządzenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto (w zł.)	Wartość brutto (w zł.)
1	2	3	4	6	7
1	PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY: Producent: SPARTUS typ/model: EASYMIG 317 DUAL PILSE <u>Dane techniczne:</u> Napięcie zasilania: ~3 x 400 V ± 10% 50/60 Hz Prąd spawania MIG: 50- 300 A Prąd spawania TIG DC Lift: 10 – 300 A Prąd spawania MMA: 10 – 250 A Cykl pracy: 60% Napięcie wyjściowe pracy: 16,5 – 29,0 V Typ podajnika: 4 – rolkowy	szt.	1		

	Szpuła drutu: ≤ 15 kg/ śr. 200/300 mm Średnica drutu: 0,8/1.0/1.2 mm Synergia: tak Tryb pracy 2T/4T: tak TIG Lift: tak Arc Force: tak Hot Start: tak VRD: tak Pobór prądu: MIG 25/ TIG 20/ MMA 21 Współczynnik mocy: 0.6 Sprawność: MIG 84.5/ TIG 84/ MMA 85.5 Klasa izolacji: H Stopień ochrony: IP21S Waga: 22,5 kg Wymiary: 570 x 265 x 460 mm <u>Dodatkowe funkcje:</u> Pulsacja Dual Pulse (podwójna pulsacja) Indukcyjność Post-gaz Programy synergiczne Ręczna korekta parametrów Regulacja indukcyjności Spool gun Slow Feed Zmiana biegunowości <u>Wyposażenie:</u> Uchwyt spawalniczy SPARTUS MIG SPE 360 (MB-36) / 3 m Przewód elektrodowy z uchwytem MMA 300A/ wtyk 35-50/ OS 35 mm² / 3 m Przewód masowy z zaciskiem kleszczowym 300 A/ wtyk 35-50/ OS 35 mm² / 2,5 m Prowadnik drutu grafitowy (zamontowany w uchwycie) Prowadnik drutu stalowy Wężyk gazowy Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
2	ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY: Producent: KARCHER typ/model KWD 6 PSV-25/6/22 <u>Dane techniczna:</u> Pobór mocy: 1300 W Zintegrowane gniazdo o znamionowej mocy wejściowej: min. 100 maks. 2100 W Pojemność zbiornika: 25 l Materiał zbiornika: stal nierdzewna Kolor: głowica urządzenia – czarny, listwa odbojowa – żółty Kabel zasilający: 6 m	szt.	1		

	Średnica wyposażenia: 35 mm Napięcie: 220-240/50-60 (V/Hz) Waga bez akcesoriów: 9 kg Waga z opakowaniem: 12,6 kg Wymiary (dł. x szer. x wys.): 418x382x646 mm Wyposażenie: Wąż ssący: 2,2 m, z zagiętą rękojeścią, tworzywo sztuczne Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym Rury ssące: 2 szt., 0,5 m, 35 mm, tworzywo sztuczne Ssawka uniwersalna podłogowa: przetączana Ssawka szczelinowa Elastyczny wąż ssący: 1 m, 35 mm Adapter do podłączania elektronarzędzi Fizelinowa torebka filtracyjna: szt. 1 Płaski filtr falisty: łatwa do wysunięcia kaseta z filtrem Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem Funkcja oczyszczania filtra Obrotowy wyłącznik (ON/OFF) Regulacja mocy zasysania Funkcja wydmuchu Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia Schowek na drobne przedmioty Wygodny uchwyt 3 w 1 Hak na przewód zasilający Pozycja parking Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu Listwa odbojowa Kółka samonastawne: 5 szt. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
3	STÓŁ SPAWALNICZY DO BUTLI Producent: FARYS model: FR4082 Dane techniczne: Wysokość całkowita: 83 cm Szerokość blatu: 88 cm Głębokość blatu: 51,50 cm Całkowita szerokość wózka: 125 cm 1 szuflada: 32,5 cm x 45 cm x 18 cm Maksymalne obciążenie wózka: 400 kg Waga: 75 kg Charakterystyka: Mocna i stalowa konstrukcja, centralny zamek zamykający wszystkie szuflady, 4 szuflady w pełni wysuwane na łożyskach kulkowych, każda	szt.	1		

	szuflada wyłożona matą antypoślizgową, 2 duże koła stałe oraz 2 koła skrętne wyposażone w hamulce, tył szafki wyposażony w haki i uchwyty na akcesoria spawalnicze. Do stołu należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
4	STÓŁ KRZYŻOWY: Producent: CORMAK typ/model: KP205 <u>Dane techniczne:</u> Przesuw w osi X: 400 mm Przesuw w osi Y: 150 mm Wymiary: 772 x 440 x 180 mm Waga: 56 kg Skok śruby: 4 Podziałka listwowa w osi X,Y Noniusz 4 mm/0,02 mm Ostrona śruby uniemożliwiająca dostanie się wiór do mechanizmu roboczego Do stołu należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12-miesięcy.	szt.	1		
5	DMUCHAWA SPALINOWA PLECAKOWA DO LIŚCI Producent AGREENO typ/model: AG077 <u>Dane techniczne:</u> Typ silnika: 2-suwowy, chłodzony powietrzem Pojemność silnika: 42.7 cm³ Prędkość nadmuchu: 370 km/h Maksymalna moc silnika: 3,2 kW/ 3.8 KM przy 7500 obr/min Przepływ powietrza: 24 m³/min Rozruch: ręczny Prędkość obrotowa: 7500 obr/min Poziom hałasu: 113 dB Mieszanka paliwowa na dotarciu: 1:25 Mieszanka paliwowa po dotarciu: 1:30 Pojemność zbiornika: 1000 ml Waga: 7.8/9.5 kg Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	1		
6	SZLIFIERKA STOŁOWA: Producent: MAGNUM typ/model: MD-150AL <u>Dane techniczne:</u> Napięcie zasilania: 230 V/50 Hz Moc silnika: 375 W Rozmiar tarczy: 150/16/12,7 mm Grubość tarczy szlifierskiej: 16 mm Średnica otworu tarczy: 12 mm Obroty: 2950 obr/min	szt.	2		

	Waga: 9,2 kg <u>Wyposażenie:</u> Kamienie szlifierskie: ściernica drobnoziarnista oraz kamień do ostrzenia Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
7	FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA + ZESTAW FREZÓW: Producent: CORMAK typ/model: SH30S PRECISA <u>Dane techniczne:</u> Moc silnika S1: 2,2 kW Napięcie: 400 V Wymiary stołu: 620 x 510 mm Wysokość stołu: 860 mm Króciec odciągowy: 100 mm Skok wrzeciona: 100 mm Max. wysokość mocowania: 105 mm Otwór w stole: 160 mm Max. średnica narzędzi pod stołem: 150 mm Prędkość obrotowa wrzeciona: 1400/4000/6000/9000 obr/min Średnica wrzeciona: 30 mm Waga brutto: 126 kg Wymiary całkowite: 640 x 660 x 1250 mm <u>Charakterystyka urządzenia:</u> Ciężka, stabilna frezarka dolnowrzecionowa z wymiennym wrzecionem i tuleją zaciskową. Stół frezarki wykonany z odlewu żeliwnego, szlifowany gwarantujący optymalny poślizg obrabianego elementu. <u>W zestawie: uchwyt przedmiotu obrabianego, ogranicznik przechylny 60° w lewo/ prawo, ogranicznik przedmiotu obrabianego.</u> Wzmocnione i wyważone wrzeciono zapewniające idealne frezowanie podczas obróbki. Regulacja wysokości ze skalą. Wymienne wrzeciono z tuleją zaciskową ER, ogranicznikiem kątowym, zaciskiem, narzędziem mocującym. Stopki antypoślizgowe (praca bez wibracji). Przeznaczona do obróbki krawędzi elementów prostoliniowych oraz do tworzenia listew ozdobnych, wpustów, wypustów, czopów i wczepów. <u>W skład urządzenia dodatkowo wchodzi:</u> - Frez nasadzany do drewna, prosty HSS 125x30x6 4-zęby szt. 1; - Frez nasadzany do drewna, prosty HSS 125x30x25 4-zęby szt. 1; - Frez nasadzany do drewna, kątowny, fazujący 45° HSS 130x30x25 4-zęby szt. 1; - Frez nasadzany do drewna, ćwierćwałek (wklęsły) HSS 125x30x25 4-zęby szt.1;	szt.	1		

	- Frez nasadzany do drewna, półokrągły (wypukły) HSS 125x30x20 4-zęby szt. 1. - Zestaw frezów DEWALT DT90017 do drewna – składający się z 22 różnych frezów trzpieniowych o średnicy 8 mm – szt. 1 Do urządzenia należy dołączyć atesty potwierdzające spełnienie wszelkich warunków BHP, DTR, CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
8	BETONIARKA Producent: ALTRAD typ/model: MK-185 PROFI <u>Dane techniczne:</u> Napięcie: 230 V Moc: 0,9 kW / 900 W przy 2800 obr/min Pojemność całkowita: 180 l Pojemność użyteczna: 145 l Poziom hałasu: 90 dB Wymiary (szer. x wys. x dł.): 890 x 1440 x 1345 mm Masa: 83 kg Rodzaj wieńca: żeliwny Prędkość: 23 obr/min Przechyl bębna: ręczny <u>Charakterystyka urządzenia:</u> Wolno-spadowa betoniarka bębnowa o napędzie elektrycznym przeznaczona do produkcji mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej, półciekłej i plastycznej oraz zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. Może być używana do mieszania materiałów sypkich. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	1		
9	PIŁA POSUWOWA SZABLISTA LISICA Producent: MAKITA typ/model: DJR186RTE <u>Dane techniczne:</u> Typ zasilania: Akumulatorowe Napięcie zasilania: 18 V Typ akumulatorów: Li-Ion 18V LXT Ilość akumulatorów: 2 x 5 Ah Typ silnika: Szczotkowy Typ uchwytu: Uniwersalny Wymiana brzeszczotu: Beznarzędziowa Długość skoku: 32 mm Prędkość obrotowa: 0 -2800 suw/min Regulacja prędkości: Tak za pomocą włącznika Maks. głębokość cięcia w drewnie: 255 mm Maks. głębokość cięcia w stali: 130 mm Wysokość: 223 mm Długość całkowita: 486 mm	szt.	2		

	Waga: 3,8 kg <u>Wyposażenie:</u> Brzeszczot do metalu Brzeszczot do drewna Akumulator BL1850B 5,0 Ah – szt. 2 Ładowarka Rapid DC18RC Skrzynka transportowa Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
10	ODKURZACZ MOBILNY + zestaw worków Producent: FESTOOL typ/model: CT 15 E-Set 577415 <u>Dane techniczne:</u> Napięcie: 230 V Pobór mocy: 350 – 1200 W Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego: 2200W Wielkość przepływu powietrza maks.: 3700 l/min Podciśnienie maks.: 24 kPa Powierzchnia filtracyjna: 3369 cm² Pojemność zbiornika/ worka filtrującego maks.: 15/12,5 l Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 470 x 320 x 430 mm Długość przewodu: 5 m Klasa pyłowa: M Waga: 11,2 kg <u>Wyposażenie:</u> Filtr główny High Performance Rury przedłużające D 36 VR-K AS Ssawka do obić D 36 PD Ssawka do podłóg D 36 BD 300 Ssawka do szczelin D 36 FD 150 Wąż ssący 27/32 x 3,5 m RAS/CT Worek filtrujący SELFCLEAN S.C.-FIS-CT Zagięta rura uchwytowa D 36 HR-K AS Dodatkowo do każdego odkurzacza po 10 worków filtrujących SELFCLEAN S.C.-FIS-CT na wymianę. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	2		
11				RAZEM	

Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy oraz rozładunku.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Termin wykonania zamówienia **do 2 tygodni** licząc od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były nowe i wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
3. **Ponadto:** urządzenia muszą być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu i składowania oraz muszą być zgodne ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której całość lub część urządzeń jest niezgodna z umową zostanie uregulowana w terminie **do 30 dni** po otrzymaniu urządzeń właściwych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy