

.....,dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy **T22.374.191.3.2025.CP**

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 130 000 zł)

na wykonanie **dostawy elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.**

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:
OSOBA DO KONTAKTU.....

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: zł
podatek VAT: w wysokości (%),..... zł
cena brutto ogółem : zł
słownie brutto: zł

Lp.	Dokładna nazwa produktu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto (w zł.)	Wartość brutto (w zł.)
1	2	3	4	6	7
1	AKUMULATOROWY PISTOLET NATRYSKOWY: Producent: GRACO typ/model: UltraMax <u>Dane techniczne:</u> Maksymalny rozmiar dyszy: 008" - 016" (0,2-0,4 mm) Rodzaj materiałów: Na bazie wody Ciśnienie robocze: 34 - 135 bar (500-2000 psi) Rodzaj dyszy: Zielona (RAC X FFLP) Rodzaj filtra: 60 mesh (czarne) i 100 mesh (niebieskie) Zbiornik na farbę: 1 litr - kształt U	szt.	1		

	Wyposażenie: - dysza RAC X FFLP 514 i RAC X FFLP 410, - pojemnik o pojemności 1,0 litra z pokrywą, - wkładka - worki FlexLiner – szt. 6, - filtr mesh 60 (czarny) + 100 (niebieski) - akumulator 18V/2.0Ah XR MAX compact Lit-jon – szt. 2, - ładowarka akumulatorowa 18 V, - walizka do przechowywania urządzenia. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
2	MŁOT UDAROWO-OBROTOWY: Producent: MAKITA typ/model: HR2470T <u>Dane techniczne:</u> Uchwyt wiertarski / rozmiar: dostosowany do narzędzi SDS-PLUS Pobór mocy: 780 W. Prędkość bez obciążenia: 0 - 1,100% min-1% Bez obciążenia: 0 - 4.500% min-1% Pojedyncza siła uderzenia: 2,4 J Zdolność wiercenia (stal beton średnica drewna): 13/24/32 mm Zdolność wiercenia (średnica korony): 65 mm Waga: 3,0 kg Wymiary (DxSxW): 394 x 84 x 214 mm Wyposażenie: - walizka transportowa (824799-1) - ogranicznik głębokości (324219-0) - uchwyt boczny (158057-6) - drill Chuck (194079-2) - keyless Chuck (SDS-Plus) (194080-7) Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	1		
3	POMPA ZATAPIALNA Producent: IBO model: IP 1100 INOX <u>Dane techniczne:</u> Wydajność maksymalna: 250 l/min. Wysokość podnoszenia maksymalna: 9,5 m Ciśnienie maksymalne: 0,95 bar Długość przewodu: 10 m Króciec: DN25(1"), DN32 (1¼"), DN40 (1½") Moc silnika: 1,1 kW Napięcie: 230 V Natężenie: 2,75 Waga: 6 kg Wysokość: 36 cm Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	1		

4	PROSTOWNIK: Producent: Stef-Pol typ/model: EST-305 <u>Dane techniczne:</u> Zasilanie: 230 V Znamionowy pobór mocy: 220 W Napięcie wyjścia: 12 V Prąd ładowania szczytowy: 15 A Prąd ładowania znamionowy: 12 A Pojemność ładowania akumulatorów: 34 – 150 Ah Regulacja prądu ładowania: tak Zabezpieczenie przed przegrzaniem transformatora: tak Wymiary: 230 x 240 x 110 mm Waga: 2,50 kg Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12-miesięcy.	szt.	1		
5	AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA: Producent MAKITA typ/model: DGA504RTJ <u>Dane techniczne:</u> Napięcie zasilania: 18 V Typ akumulatorów: Li-ion Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah Prędkość obr. na biegu jałowym: 8 500 obr./min Średnica tarczy: 125 mm Wymiary (długość całkowita): 362 mm Waga z akumulatorem (EPTA): 2,5 kg Wyposażenie: - osłona tarczy szlifierskiej 125 mm 123145 - uchwyt boczny 158237-4 - ładowarka DC18RC 195584-2 - kołnierz mocujący 224415-9 - nakrętka kołnierza 224554-5 - klucz do nakrętki kontrującej 782423-1 - walizka systemowa MAKPAC typ 3 821551-8 - wkład do walizki MAKPAC 838175-3 - tarcza do szlifowania zgrubnego A-80656 - akumulator BL1850B (18 V / 5,0 Ah) – szt. 2 Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	1		
6	AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA: Producent: MAKITA typ/model: DGA504RT3J <u>Dane techniczne:</u> Napięcie zasilania 18 V Typ akumulatorów Li-ion Obsługiwane akumulatory 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah Prędkość obr. na biegu jałowym 8500 obr./min Średnica tarczy 125 mm	szt.	1		

	Wymiary (D x S x W) 362 x 140 x 145 mm Waga z akumulatorem (EPTA) 2,5 kg Wyposażenie: - akumulator MAKITA 5,0 Ah li-ion 18v – szt. 3 - ładowarka MAKITA dc18rc - osłona tarczy szlifierskiej 125 mm - uchwyt boczny - kołnierz mocujący - nakrętka kołnierza - klucz do nakrętki kontrującej - walizka systemowa Makpac - wkład do walizki Makpac - tarcza do szlifowania zgrubnego Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
7	AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UDAROWA: Producent: MAKITA typ/model: DHP453SFE <u>Dane techniczne:</u> Napięcie zasilania: 18 V Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1300 obr./min Max. zdolność wiercenia w stali: 13 mm Max. zdolność wiercenia w drewnie: 36 mm Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm Max. moment obrotowy miękkiej / twardej: 27/ 42 Nm Wymiary (DxSxW): 220 x 79 x 244 mm Waga: 1,6 kg Wyposażenie: - walizka (158777-2) - akumulator BL1830 (194204-5) – szt. 2 - ładowarka DC18RC (195584-2) - szybko-mocujący uchwyt wiertarski 13 mm (196306-3) - końcówka wkrętakowa nr 2 (784636-0) Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	1		
8	KLUCZ UDAROWY Producent: MAKITA typ/model: DTW285Z <u>Dane techniczne:</u> Napięcie akumulatora: 18 V Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1 bieg: 0-1600 obr./min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 bieg: 0-2100 obr./min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 bieg: 0-2800 obr./min.	szt.	1		

	Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym 1 bieg: 0-1800/min. Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym 2 bieg: 0-2600/min. Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym 3 bieg: 0-3500/min. Śruby standardowe: M10- M20 Śruby o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M10- M16 Maksymalny moment obrotowy: 280 Nm Uchwyt narzędziowy: kwadrat 1/2" Wymiary (długość całkowita): 147 mm Ciężar z akumulatorem BL1840B: 1,7 kg Wyposażenie: - uchwyt do mocowania na pasku (346317- - walizka Makpac Dodatkowo: - ładowarka + akumulator 18V 5.0Ah Li-Ion Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
9	PROSTOWNIK AKUMULATOROWY Z ROZRUCHEM Producent: TELWIN typ/model: LEADER 220 <u>Dane techniczne:</u> Napięcie zasilania : 230V / 50Hz Pobór mocy : 0,8 / 3,6 kW Napięcie ładowania : 12 / 24 V Prąd ładowania użyteczny : 20 A Prąd ładowania max. : 30 A Prąd wspomagania rozruchu : 180A Stopnie regulacji prądu ładowania : 2 Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) : 30 / 400Ah Ciężar : 9 kg Wymiary : 225 x 290 x 205 mm Wyposażenie: - przewody o dł. 1,5 m - zaciski - bezpiecznik Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	1		
10	PILARKA TAŚMOWA DO CIĘCIA WGLĘBNEGO Producent: MILWAUKEE typ/model: M18 FBS127-502C <u>Dane techniczne:</u> Napięcie: 18 V Typ akumulatora: Li-ion Waga z akumulatorem: 5,8 kg Obroty: 0-168 obr./min.	szt.	1		

	Maks. wydajność cięcia: 127 x 127 mm Długość cięcia: 1139,8 mm Wyposażenie: - akumulator M18 B5 5.0Ah – szt. 2 - ładowarka M12-18FC - walizka Dodatkowo: 6 taśm (ostrza) do cięcia Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
11	PRZECINARKA TAŚMOWA Producent: BERNARDO typ/model: EBS 115 400V <u>Dane techniczne:</u> Zakres cięcia na okrągło 90°: 100 mm Zakres cięcia na płasko 90°: 100 x 150 mm Zakres cięcia na okrągło 45° R: 76 mm Zakres cięcia na płasko 45° R: 76 x 115 mm Wysokość robocza: 610 mm Wymiary piły taśmowej: 1638 x 13 x 0,65 mm Szerokość piły taśmowej: 13 mm Prędkość cięcia: 20 / 29 / 50 m/min. Moc silnika: 0,55 kW Moc silnika S1 100%: 0,37 kW Napięcie: 400 V Wymiary - 895x400x950 mm (szer. x gł. x wys.) Waga ok.: 62 kg Wyposażenie: - imadło szybkomocujące - ogranicznik materiału - automatyczny wyłącznik krańcowy - mobilna podstawa maszyny Dodatkowo: 6 taśm (ostrza) do cięcia Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	1		
12	LATARKA CZOŁOWA LED Producent: MILWAUKEE typ/model: L4HL2-301 <u>Dane techniczne:</u> Moc znamionowa: 6 W Napięcie akumulatora: 4 V; Typ akumulatora: Li-ion; Temperatura barwowa: 4000 K; Czas ładowania (3,0 A): 125 min; Klasa ochronna: IP54 Opakowanie: Blister; Waga z akumulatorem: 0.20 kg; System: REDLITHIUM™ USB; Technologia światła: TRUEVIEW™; Ciężar z akumulatorem: 197 g.	szt.	4		

	<u>Wypożyczenie:</u> - przewód USB; - 4 klipsy montażowe do mocowania do kasku; - akumulator: 1 x L4 B3; - regulowany pasek z gumowym uchwytem. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
13	GRZECHOTKA AKUMULATOROWA Producent: MILWAUKEE typ/model: M12 FPTR-202X <u>Dane techniczne:</u> Typ zasilania: akumulatorowe Napięcie zasilania: 12 V Typ akumulatora: Li-Ion Maksymalny moment obrotowy: 81 Nm Prędkość bez obciążenia: 0-350 obr./min Uchwyt narzędzia: 14,4 mm HEX Długość całkowita: 386 mm Wysokość głowicy: 21,45 mm <u>Wypożyczenie:</u> - nasadki przelotowe: 8 mm – 15 mm - nasadki: 16 mm – 19 mm, 21 mm - adapter kowadełkowy 1/4" - adapter kowadełkowy 3/8" - uchwyt bitów sześciokątny 1/4" - akumulator M12 B2 2 Ah – szt. 2 - ładowarka C12 C - walizka transportowa Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	2		
14	WIERTARKO-WKRĘTARKA Producent: MILWAUKEE typ/model: M12 FPDKIT-202X <u>Dane techniczne:</u> Napięcie: 12 V Pojemność akumulatorów: 2 Ah Maks. moment obrotowy: 37 Nm Maks. zdolność wiercenia w drewnie: 25 mm Maks. zdolność wiercenia w stali: 10 mm Wkręty do drewna do: 6 mm Poziom natężenia hałasu (dB(A)): 96 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 85 Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²): 1.5 Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s ²): 0.4 Prędk. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0 - 400 Prędk. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0 -1500 Typ akumulatora: Li-ion Uchwyt: 10 mm	szt.	2		

	Waga z akumulatorem: 1.2 kg Wyposażenie: - walizka wytłoczka, piankowa - ładowarka C12C - główka szybkozaciskowa - główka kątowna - główka mimośrodowa - akumulator 2,0Ah – szt. 2 Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.				
15	PRZYŁBICA SPAWALNICZA Producent: ESAB typ/model: SENTINEL A60 <u>Dane techniczne:</u> Filtr ściemniający: OpTCS-ADF Pole widzenia: 118x71 mm Klasa optyczna: 1/1/1/1 Stopień zaciemnienia: 3/5-13 DIN Przyrost 0,5 DIN Liczba sensorów: 4 Technologia kolorów: True Color Tryb szlifowania: Tak Zasilanie: 2 x CR2450 Waga: 644 g Wyposażenie: - wymienny wizjer wewnętrzny – szt. 2 - wymienny wizjer zewnętrzny – szt. 4 - torba transportowa - chusta spawalnicza Do urządzenia należy dołączyć instrukcję bezpieczeństwa w języku polskim, kartę gwarancyjną. Gwarancja – 12 miesięcy.	szt.	1		
16		X	X	RAZEM	

Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy oraz rozładunku.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Termin wykonania zamówienia **do 2 tygodni** licząc od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były nowe i wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
3. **Ponadto:** urządzenia muszą być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu i składowania oraz muszą być zgodne ze wszystkimi wymaganiami

określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której całość lub część urządzeń jest niezgodna z umową zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu urządzeń właściwych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy